

TATAREK Sp. z o.o.







Polska myśl
Polski producent
Polska praca
















**PRODUKT
POLSKI**






Cennik netto automatyki kominkowej





KOD	Nazwa	Cena detaliczna netto (szt)	Opis	Zdjęcie
-----	-------	-----------------------------	------	---------



Kominki z płaszczem wodnym

RT3B	RT-03B Wojtuś	536 zł	Mikroprocesorowy regulator temperatury do kominków z płaszczem wodnym. Posiada jeden czujnik temperatury, obsługuje do dwóch pomp. Dostępny również w wersji nadtynkowej.	 1x
RT3B-TD	RT-03B Wojtuś (TITANIUM Design)	622 zł	Mikroprocesorowy regulator temperatury do kominków z płaszczem wodnym. Posiada jeden czujnik temperatury, obsługuje do dwóch pomp.	 1x
RT8K	RT-08K Kominek PLUS	746 zł	Mikroprocesorowy regulator temperatury do kominków z płaszczem wodnym. Posiada trzy czujniki temperatury, obsługuje do trzech pomp w tym jedną ładującą CWU (Priorytet CWU). Dostępny również w wersji nadtynkowej.	 3x
RT8K-TD	RT-08K Kominek PLUS (TITANIUM Design)	825 zł	Mikroprocesorowy regulator temperatury do kominków z płaszczem wodnym. Posiada trzy czujniki temperatury, obsługuje do trzech pomp w tym jedną ładującą CWU (Priorytet CWU).	 3x

ZRT8P	RT-08P Kominek LUX przepustnica 100 mm	1 036 zł	Podstawowy zestaw sterujący do obsługi palenisk z płaszczem wodnym. Steruje dopływem powietrza do komory spalania za pośrednictwem płynnie regulowanej przepustnicy powietrza dolotowego. Obsługuje 3 pompy, w tym 1 ładującą CWU (Priorytet CWU). Posiada 3 czujniki temp - 1 czujnik zasadniczy temp. płaszcza i 2 czujniki temp. CWU.	   3x
ZRT8P1	RT-08P Kominek LUX przepustnica 120 mm	1 048 zł		
ZRT8P2	RT-08P Kominek LUX przepustnica 150 mm	1 143 zł		
ZRT8P-TD	RT-08P Kominek LUX 100 mm (TITANIUM Design)	1 106 zł	Zestaw sterujący do obsługi palenisk z płaszczem wodnym w wersji TITANIUM DESIGN. Steruje dopływem powietrza do komory spalania za pośrednictwem płynnie regulowanej przepustnicy powietrza dolotowego. Obsługuje 3 pompy, w tym 1 ładującą CWU (Priorytet CWU). Posiada 3 czujniki temp - 1 czujnik zasadniczy temp. płaszcza i 2 czujniki temp. CWU.	   3x
ZRT8P1-TD	RT-08P Kominek LUX 120 mm (TITANIUM Design)	1 119 zł		
ZRT8P2-TD	RT-08P Kominek LUX 150 mm (TITANIUM Design)	1 203 zł		
ZRT8G-TD	RT-08G TATAREK przepustnica 100 mm	1 276 zł	Zestaw sterujący do obsługi palenisk z płaszczem wodnym z wyświetlaczem graficznym. Steruje dopływem powietrza do komory spalania za pośrednictwem płynnie regulowanej przepustnicy powietrza dolotowego. Obsługuje 3 pompy, w tym 1 ładującą CWU (Priorytet CWU). Posiada 3 czujniki temp - 1 czujnik zasadniczy temp. płaszcza i 2 czujniki temp. CWU.	   3x
ZRT8G1-TD	RT-08G TATAREK przepustnica 120 mm	1 287 zł		
ZRT8G2-TD	RT-08G TATAREK przepustnica 150 mm	1 388 zł		
ZRT8G-WH	RT-08G TATAREK WHITE przepustnica 100 mm	1 372 zł	Sterownik RT-08G TATAREK w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory posiadają jasny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem standardowo oferowanych wyświetlaczy dostępnych w wersjach Titanium.	   3x
ZRT8G1-WH	RT-08G TATAREK WHITE przepustnica 120 mm	1 399 zł		
ZRT8G2-WH	RT-08G TATAREK WHITE przepustnica 150 mm	1 492 zł		
ZRT8G-BK	RT-08G TATAREK BLACK przepustnica 100 mm	1 373 zł	Sterownik RT-08G TATAREK w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory posiadają ciemy wyświetlacz funkcyjny i są negatywem wersji WHITE.	   3x
ZRT8G1-BK	RT-08G TATAREK BLACK przepustnica 120 mm	1 400 zł		
ZRT8G2-BK	RT-08G TATAREK BLACK przepustnica 150 mm	1 493 zł		

ZRT8G-B-TD	RT-08G TATAREK BUFOR przepustnica 100 mm	1 276 zł	Zestaw sterujący z wyświetlaczem graficznym do kominków z płaszczem wodnym. Obsługuje trzy pompy, w tym jedną do obsługi bufora CWU i jedną do obsługi zasobnika CWU za buforem lub zabudowanego w samym buforze. Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Posiada trzy czujniki temperatury.	 3x
ZRT8G1-B-TD	RT-08G TATAREK BUFOR przepustnica 120 mm	1 287 zł		
ZRT8G2-B-TD	RT-08G TATAREK BUFOR przepustnica 150 mm	1 388 zł		
ZRT8G-B-WH	RT-08G TATAREK BUFOR WHITE przepustnica 100 mm	1 372 zł	Sterownik RT-08G BUFOR w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory posiadają jasny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem standardowo oferowanych wyświetlaczy dostępnych w wersjach Titanium.	 3x
ZRT8G1-B-WH	RT-08G TATAREK BUFOR WHITE przepustnica 120 mm	1 399 zł		
ZRT8G2-B-WH	RT-08G TATAREK BUFOR WHITE przepustnica 150 mm	1 492 zł		
ZRT8G-B-BK	RT-08G TATAREK BUFOR BLACK przepustnica 100 mm	1 373 zł	Sterownik RT-08G BUFOR w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory posiadają ciemy wyświetlacz funkcyjny i są negatywem wersji WHITE.	 3x
ZRT8G1-B-BK	RT-08G TATAREK BUFOR BLACK przepustnica 120 mm	1 400 zł		
ZRT8G2-B-B K	RT-08G TATAREK BUFOR BLACK przepustnica 150 mm	1 493 zł		
ZRT8G-B-SOL	RT-08G BUFOR SOLAR przepustnica 100 mm	1 276 zł	Zestaw sterujący z wyświetlaczem graficznym do kominków z płaszczem wodnym i kolektorem słonecznym. Obsługuje trzy pompy, w tym jedną do obsługi bufora CWU, oraz pompę zasilającą bufor z kolektora słonecznego i pompę CO rozprowadzającą ciepło z bufora do układu CO. Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Posiada trzy czujniki temperatury.	 3x
ZRT8G1-B-SOL	RT-08G BUFOR SOLAR przepustnica 120 mm	1 287 zł		
ZRT8G2-B-SOL	RT-08G BUFOR SOLAR przepustnica 150 mm	1 388 zł		
ZRT8G-B-SOL-WH	RT-08G BUFOR SOLAR WHITE przepustnica 100 mm	1 372 zł	Sterownik RT-08G BUFOR SOLAR w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory posiadają jasny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem standardowo oferowanych wyświetlaczy dostępnych w wersjach Titanium.	 3x
ZRT8G1-B-SOL-WH	RT-08G BUFOR SOLAR WHITE przepustnica 120 mm	1 399 zł		
ZRT8G2-B-SOL-WH	RT-08G BUFOR SOLAR WHITE przepustnica 150 mm	1 492 zł		

ZRT8G-B-SOL-BK	RT-08G BUFOR SOLAR BLACK przepustnica 100 mm	1 373 zł	Sterownik RT-08G BUFOR SOLAR w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory posiadają ciemny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem wersji WHITE DESIGN.	
ZRT8G1-B-SOL-BK	RT-08G BUFOR SOLAR BLACK przepustnica 120 mm	1 400 zł		
ZRT8G2-B-SOL-BK	RT-08G BUFOR SOLAR BLACK przepustnica 150 mm	1 493 zł		
ZRT8GeX-TD	RT-08 GX HYBRID TITANIUM przepustnica 100 mm	1 779 zł	Regulator RT-08 GX HYBRID łączy funkcje klasycznego optymalizatora spalania z pomiarem temperatury spalin, oraz obsługi paleniska wodnego (z pomiarem temperatury wody w 3 punktach). Tego typu połączenie zapewnia idealne parametry spalania wraz z obsługą płaszczu bądź nasady wodnej i przekazania ciepła do instalacji bufora (za pośrednictwem pompy lub Laddomatu). Regulator ten zapewnia również zasilenie instalacji CO z bufora. Dodatkowo możliwa jest konfiguracja jego pracy z różnymi dodatkowymi urządzeniami zewnętrznymi jak :aparat wentylacyjny, rekuperator, wyciąg kominowy czy napęd kłapy masy akumulacyjnej. W tym modelu istnieje możliwość wykorzystania czujnika drzwiczek !!!	
ZRT8GeX1-TD	RT-08 GX HYBRID TITANIUM przepustnica 120 mm	1 797 zł		
ZRT8GeX2-TD	RT-08 GX HYBRID TITANIUM przepustnica 150 mm	1 892 zł		
ZRT8GeX-WH	RT-08 GX HYBRID WHITE przepustnica 100 mm	1 823 zł	Sterownik RT-08GX HYBRID w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory posiadają jasny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem standardowo oferowanych wyświetlaczy dostępnych w wersjach Titanium.	
ZRT8GeX1-WH	RT-08 GX HYBRID WHITE przepustnica 120 mm	1 835 zł		
ZRT8GeX2-WH	RT-08 GX HYBRID WHITE przepustnica 150 mm	1 938 zł		
ZRT8GeX-BK	RT-08 GX HYBRID BLACK przepustnica 100 mm	1 824 zł	Sterownik RT-08GX HYBRID w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory posiadają ciemny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem wersji WHITE DESIGN.	
ZRT8GeX1-BK	RT-08 GX HYBRID BLACK przepustnica 120 mm	1 836 zł		
ZRT8GeX2-BK	RT-08 GX HYBRID BLACK przepustnica 150 mm	1 939 zł		





ZRT18OSGX ZRT18OMGX	RT-18 VETRO OS/GX OM/GX przepustnica 100 mm	4 441 zł	<p>Regulator RT-18 VETRO OS/GX OM/GX łączy funkcje klasycznego optymalizatora spalania (OS) lub optymalizatora mocy (OM) z obsługą płaszcza bądź nasady wodnej i przekazania ciepłej wody do instalacji grzewczej, lub też połączonego układu MAC/WODA . Regulator ten zapewnia ładowanie bufora, bądź przekazanie ciepłej wody bezpośrednio do instalacji CO. Dodatkowo możliwa jest konfiguracja jego pracy z urządzeniami zewnętrznymi, jak :aparat wentylacyjny, rekuperator, wyciąg kominowy czy napęd kłapy masy akumulacyjnej. W</p> <p>tym modelu istnieje możliwość wykorzystania czujnika drzwiczek!</p> <p>Model oferowany <u>wyłącznie z przepustnicą USZCZELNIONĄ !!!</u></p> <p>Zestaw zawiera komplet czujników do obsługi układów wodnych!</p> <p>NOWOŚĆ!!!</p>	  <p>3x</p>
ZRT18OSGX-1 ZRT18OMGX-1	RT-18 VETRO OS/GX OM/GX przepustnica 120 mm	4 460 zł		
ZRT18OSGX-2 ZRT18OMGX-2	RT-18 VETRO OS/GX OM/GX przepustnica 150 mm	4 503 zł		













Przepustnice mogą być uszczelnione na wyraźne życzenie klienta za dopłatą 10 zł.





Systemy Dystrybucji Gorącego Powietrza - DGP





KOD	Nazwa	Cena detaliczna netto (szt)	Opis	Zdjęcie
RT3C	RT-03C ARO	456 zł	Mikroprocesorowy regulator obrotów silnika do urządzeń grzewczo nawiewowych (DGP). Posiada jeden czujnik temperatury powietrza. Dostępny również w wersji nadtynkowej.	 1x
RT3C-TD	RT-03C ARO (TITANIUM Design)	541 zł	Mikroprocesorowy regulator obrotów silnika do urządzeń grzewczo nawiewowych (DGP). Posiada jeden czujnik temperatury powietrza. Dostępny wyłącznie w wersji podtynkowej.	 1x
RT5	RT-05 Jacuś	691 zł	Mikroprocesorowy dwumodułowy regulator obrotów silnika do urządzeń grzewczo nawiewowych (DGP). Posiada dwa czujniki temperatury. Jeden mierzy temperaturę przy aparacie nawiewnym, a drugi w pomieszczeniu.	
RT10	RT-10 RO	261 zł	Mikroprocesorowy sterownik do precyzyjnej regulacji obrotów różnych typów silników wentylatorów o maksymalnej mocy 400 W. <u>Podtynkowy</u>	
RT10N	RT-10N RO	261 zł	Mikroprocesorowy sterownik do precyzyjnej regulacji obrotów różnych typów silników wentylatorów o maksymalnej mocy 400 W. <u>Nadtynkowy</u>	
RT10-TD	RT-10 RO (TITANIUM Design)	314 zł	Mikroprocesorowy sterownik do precyzyjnej regulacji obrotów różnych typów silników wentylatorów o maksymalnej mocy do 400 W . Dostępny wyłącznie w wersji podtynkowej!!!	
RT10L-TD	RT-10 L RO (TITANIUM Design)	322 zł	Mikroprocesorowy sterownik do precyzyjnej regulacji obrotów różnych typów silników wentylatorów o maksymalnej mocy do 400 W z wyświetlaczem cyfrowym LED . Dostępny wyłącznie w wersji podtynkowej!!!	







Optymalizacja spalania, Systemy Akumulacji Ciepła

KOD	Nazwa	Cena detaliczna netto (szt)	Opis	Zdjęcie
ZRP1	RP-01 Przepustnica 100 mm	909 zł	Zestaw sterujący dolotem powietrza do kominka za pomocą pilota podczerwieni. Pozwala użytkownikowi na zdalne, płynne sterowanie przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska i kontrolę spalania. Zestaw zawiera pilota na podczerwień, odbiornik podczerwieni, moduł sterujący pod zabudowę kominka i przepustnicę powietrza.	
ZRP2	RP-01 Przepustnica 120 mm	922 zł		
ZRP3	RP-01 Przepustnica 150 mm	996 zł		
ZRT8OS-TD	RT-08 OS v.3.0 100 mm (TITANIUM Design)	1 493 zł	Podstawowy zestaw optymalizatora procesu spalania w kominkach tradycyjnych. Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Wydłuża proces palenia, utrzymuje fazę żaru, zabezpiecza palenisko przed wychłodzeniem oraz przegrzaniem. Posiada czujnik temperatury spalin (Termopara 1300°C). Posiada dwa czujniki temp. wody. Może współpracować z czujnikiem drzwiczek paleniska.	
ZRT8OS1-TD	RT-08 OS v.3.0 120 mm (TITANIUM Design)	1 507 zł		
ZRT8OS2-TD	RT-08 OS v.3.0 150 mm (TITANIUM Design)	1 597 zł		
ZRT8OSw-TD	RT-08 OS H2O 100 mm (TITANIUM Design)	1 665 zł	Optymalizator procesu spalania w kominkach tradycyjnych. Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Wydłuża proces palenia, utrzymuje fazę żaru, zabezpiecza palenisko przed wychłodzeniem oraz przegrzaniem. Obsługuje nasadę wodną. Posiada czujnik temperatury spalin (Termopara 1300°C). Posiada dwa czujniki temp. wody. Może współpracować z czujnikiem drzwiczek paleniska.	
ZRT8OSw1-TD	RT-08 OS H2O 120 mm (TITANIUM Design)	1 677 zł		
ZRT8OSw2-TD	RT-08 OS H2O 150 mm (TITANIUM Design)	1 735 zł		
ZRT8OS-G-TD	RT-08 OS Grafik 100 mm (TITANIUM Design)	1 586 zł	Optymalizator procesu spalania palenisk zasilających systemy kanałowej akumulacji. Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Wydłuża proces palenia, utrzymuje fazę żaru, zabezpiecza palenisko przed wychłodzeniem oraz przegrzaniem. Posiada czujnik temperatury spalin (Termopara 1300°C). Może współpracować z czujnikiem drzwiczek paleniska. Podaje na bieżąco przebieg krzywej spalania dotyczący aktualnych parametrów palenia.	
ZRT8OS1-G-TD	RT-08 OS Grafik 120 mm (TITANIUM Design)	1 602 zł		
ZRT8OS2-G-TD	RT-08 OS Grafik 150 mm (TITANIUM Design)	1 683 zł		

ZRT8OS-G-WH	RT-08 OS Grafik 100 mm (WHITE Design)	1 700 zł	Sterownik RT-08 OS GRAFIK w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory posiadają jasny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem standardowo oferowanych wyświetlaczy dostępnych w wersjach Titanium.	  
ZRT8OS1-G-WH	RT-08 OS Grafik 120 mm (WHITE Design)	1 719 zł		
ZRT8OS2-G-WH	RT-08 OS Grafik 150 mm (WHITE Design)	1 772 zł		
ZRT8OS-G-BK	RT-08 OS Grafik 100 mm (BLACK Design)	1 701 zł	Sterownik RT-08 OS GRAFIK w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory posiadają ciemny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem wersji WHITE.	  
ZRT8OS1-G-BK	RT-08 OS Grafik 120 mm (BLACK Design)	1 720 zł		
ZRT8OS2-G-BK	RT-08 OS Grafik 150 mm (BLACK Design)	1 773 zł		
ZRT8OS-G-TD II	RT-08 OS Grafik II 100 mm (TITANIUM Design)	1 871 zł	Optymalizator procesu spalania do palenisk zasilających systemy kanałowej akumulacji. Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Wydłuża proces palenia, utrzymuje fazę żaru, zabezpiecza palenisko przed wychłodzeniem oraz przegrzaniem. Posiada 2 czujniki temperatury spalin (Termopara 1300°C)- zasadniczy do regulacji paleniska i <u>pomocniczy do odczytu temp. na wyjściu spalin z masy akumulacyjnej</u> do komina. Może współpracować z czujnikiem drzwiczek paleniska. Podaje na bieżąco przebieg krzywej spalania dotyczący aktualnych parametrów palenia.	  
ZRT8OS1-G-TD II	RT-08 OS Grafik II 120 mm (TITANIUM Design)	1 884 zł		
ZRT8OS2-G-TD II	RT-08 OS Grafik II 150 mm (TITANIUM Design)	1 957 zł		
ZRT8OS-G-WH II	RT-08 OS Grafik II 100 mm (WHITE Design)	2 025 zł	Sterownik RT-08 OS GRAFIK II w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory posiadają jasny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem standardowo oferowanych wyświetlaczy dostępnych w wersjach Titanium.	  
ZRT8OS1-G-WH II	RT-08 OS Grafik II 120 mm (WHITE Design)	2 042 zł		
ZRT8OS2-G-WH II	RT-08 OS Grafik II 150 mm (WHITE Design)	2 119 zł		

ZRT8OS-G-BK II	RT-08 OS Grafik II 100 mm (BLACK Design)	2 026 zł	Sterownik RT-08 OS GRAFIK II w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory posiadają ciemny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem wersji WHITE.	
ZRT8OS1-G-BK II	RT-08 OS Grafik II 120 mm (BLACK Design)	2 043 zł		
ZRT8OS2-G-BK II	RT-08 OS Grafik II 150 mm (BLACK Design)	2 120 zł		
ZRT8OM-TD	RT-08 OM v.6.0 100 mm (TITANIUM Design)	1 493 zł	Optymalizator mocy palenia w kominkach: 1(min), 2 (midi) lub 3(max). Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Wydłuża proces palenia, utrzymuje fazę żaru, zabezpiecza palenisko przed wychłodzeniem oraz przegrzaniem. Posiada czujnik temperatury spalin (Termopara 1300°C).Może współpracować z czujnikiem drzwiczek paleniska.	
ZRT8OM1-TD	RT-08 OM v.6.0 120 mm (TITANIUM Design)	1 507 zł		
ZRT8OM2-TD	RT-08 OM v.6.0 150 mm (TITANIUM Design)	1 597 zł		
ZRT8OM-G-TD	RT-08 OM Grafik 100 mm (TITANIUM Design)	1 586 zł	Optymalizator Mocy paleniska do kominków tradycyjnych. Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Znacząco wydłuża proces palenia, utrzymuje fazę żaru, zabezpiecza palenisko przed wychłodzeniem oraz przegrzaniem. Możliwość podłączenia 2 czujników temperatury spalin. Może współpracować z czujnikiem drzwiczek paleniska. Podaje na bieżąco przebieg krzywej spalania dotyczący aktualnych parametrów palenia. Zapewnia bardzo wysoką ekonomię pracy - duże oszczędności opałowe!!!	
ZRT8OM1-G-TD	RT-08 OM Grafik 120 mm (TITANIUM Design)	1 602 zł		
ZRT8OM2-G-TD	RT-08 OM Grafik 150 mm (TITANIUM Design)	1 683 zł		
ZRT8OM-G-WH	RT-08 OM Grafik 100 mm (WHITE Design)	1 700 zł	Sterownik RT-08 OM GRAFIK w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory posiadają jasny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem standardowo oferowanych wyświetlaczy dostępnych w wersjach Titanium.	
ZRT8OM1-G-WH	RT-08 OM Grafik 120 mm (WHITE Design)	1 719 zł		
ZRT8OM2-G-WH	RT-08 OM Grafik 150 mm (WHITE Design)	1 772 zł		

ZRT8OM-G-BK	RT-08 OM Grafik 100 mm (BLACK Design)	1 701 zł	Sterownik RT-08 OM GRAFIK w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory posiadają ciemny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem wersji WHITE.	
ZRT8OM1-G-BK	RT-08 OM Grafik 120 mm (BLACK Design)	1 720 zł		
ZRT8OM2-G-BK	RT-08 OM Grafik 150 mm (BLACK Design)	1 773 zł		
ZRT8OM-G-TDII	RT-08 OM Grafik II 100 mm (TITANIUM Design)	1 871 zł	Optymalizator Mocy paleniska do kominków tradycyjnych. Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Znacząco wydłuża proces palenia, utrzymuje fazę żaru, zabezpiecza palenisko przed wychłodzeniem oraz przegrzaniem. <u>Wersja z 2 czujnikami temperatury spalin</u> . Może współpracować z czujnikiem drzwiczek paleniska. Podaje na bieżąco przebieg krzywej spalania dotyczący aktualnych parametrów palenia. Zapewnia bardzo wysoką ekonomię pracy - duże oszczędności opału!!!	
ZRT8OM1-G-TDII	RT-08 OM Grafik II 120 mm (TITANIUM Design)	1 884 zł		
ZRT8OM2-G-TDII	RT-08 OM Grafik II 150 mm (TITANIUM Design)	1 957 zł		
ZRT8OM-G-WHII	RT-08 OM Grafik II 100 mm (WHITE Design)	2 025 zł	Sterownik RT-08 OM GRAFIK II w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory posiadają jasny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem standardowo oferowanych wyświetlaczy dostępnych w wersjach Titanium.	
ZRT8OM1-G-WHII	RT-08 OM Grafik II 120 mm (WHITE Design)	2 042 zł		
ZRT8OM2-G-WHII	RT-08 OM Grafik II 150 mm (WHITE Design)	2 119 zł		
ZRT8OM-G-BKII	RT-08 OM Grafik II 100 mm (BLACK Design)	2 026 zł	Sterownik RT-08 OM GRAFIK II w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory posiadają ciemny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem wersji WHITE.	
ZRT8OM1-G-BKII	RT-08 OM Grafik II 120 mm (BLACK Design)	2 043 zł		
ZRT8OM2-G-BKII	RT-08 OM Grafik II 150 mm (BLACK Design)	2 120 zł		

ZRT8GeX-TD	RT-08 GX HYBRID TITANIUM przepustnica 100 mm	1 779 zł	Regulator RT-08 GX HYBRID łączy funkcje klasycznego optymalizatora spalania z pomiarem temperatury spalin, oraz obsługi paleniska wodnego (z pomiarem temperatury wody w 3 punktach). Tego typu połączenie zapewnia idealne parametry spalania wraz z obsługą płaszczu bądź nasady wodnej i przekazania ciepła do instalacji bufora (za pośrednictwem pompy lub Laddomatu). Regulator ten zapewnia również zasilanie instalacji CO z bufora. Dodatkowo możliwa jest konfiguracja jego pracy z różnymi dodatkowymi urządzeniami zewnętrznymi jak :aparatus wentylacyjny, rekuperator, wyciąg kominowy czy napęd kłapy masy akumulacyjnej. W tym modelu istnieje możliwość wykorzystania czujnika drzwiczek !!!	  3x
ZRT8GeX1-TD	RT-08 GX HYBRID TITANIUM przepustnica 120 mm	1 797 zł		
ZRT8GeX2-TD	RT-08 GX HYBRID TITANIUM przepustnica 150 mm	1 892 zł		
ZRT8GeX-WH	RT-08 GX HYBRID WHITE przepustnica 100 mm	1 823 zł	Sterownik RT-08GX HYBRID w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory posiadają jasny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem standardowo oferowanych wyświetlaczy dostępnych w wersjach Titanium.	  3x
ZRT8GeX1-WH	RT-08 GX HYBRID WHITE przepustnica 120 mm	1 835 zł		
ZRT8GeX2-WH	RT-08 GX HYBRID WHITE przepustnica 150 mm	1 938 zł		
ZRT8GeX-BK	RT-08 GX HYBRID BLACK przepustnica 100 mm	1 824 zł	Sterownik RT-08GX HYBRID w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory posiadają ciemny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem wersji WHITE.	  3x
ZRT8GeX1-BK	RT-08 GX HYBRID BLACK przepustnica 120 mm	1 836 zł		
ZRT8GeX2-BK	RT-08 GX HYBRID BLACK przepustnica 150 mm	1 939 zł		

ZRT18OS ZRT18OM	RT-18 VETRO OS/OM przepustnica 100 mm	4 033 zł	<p>Regulator RT-18 VETRO OS/OM to klasyczny optymalizator spalania (OS) lub optymalizator mocy (OM), do obsługi palenisk zduńskich i wkładów kominkowych zasilających masy akumulacyjne i klasyczne paleniska kominkowe. Oprogramowanie pozwala również na obsługę układu wodnego, jednak wymagany jest wówczas zakup dodatkowych dedykowanych czujników wody (RT-18 VETRO OS/GX lub OM/GX). Regulator ten zapewnia obsługę urządzeń zewnętrznych, takich jak :aparat wentylacyjny, rekuperator, wyciąg kominowy czy napęd kłapy masy akumulacyjnej.</p> <p>W tym modelu istnieje możliwość wykorzystania czujnika drzwiczek!</p> <p>Model oferowany wyłącznie z przepustnicą USZCZELNIONĄ !!!</p> <p>Zestaw <u>nie zawiera</u> czujników do obsługi układów wodnych!</p> <p>NOWOŚĆ!!!</p>
ZRT18OS-1 ZRT18OM-1	RT-18 VETRO OS/OM przepustnica 120 mm	4 061 zł	
ZRT18OS-2 ZRT18OM-2	RT-18 VETRO OS/OM przepustnica 150 mm	4 194 zł	



Sterowniki pomp, sterowniki zaworów mieszających

KOD	Nazwa	Cena detaliczna netto (szt)	Opis	Zdjęcie
RT3B	RT-03B Wojtuś	536 zł	Mikroprocesorowy regulator temperatury do pomp. Posiada jeden czujnik temperatury, obsługuje do dwóch pomp. Dostępny również w wersji nadtynkowej.	 1x
RT3B-TD	RT-03B Wojtuś (TITANIUM Design)	622 zł	Mikroprocesorowy regulator temperatury do pomp. Posiada jeden czujnik temperatury, obsługuje do dwóch pomp.	 1x
RT8K	RT-08K Kominek PLUS	746 zł	Mikroprocesorowy regulator temperatury do obsługi pomp CO i CWU. Posiada trzy czujniki temperatury, obsługuje do trzech pomp w tym jedną ładującą CWU (Priorytet CWU). Dostępny również w wersji nadtynkowej.	 3x
RT8K-TD	RT-08K Kominek PLUS (TITANIUM Design)	825 zł	Mikroprocesorowy regulator temperatury do obsługi pomp CO i CWU. Posiada trzy czujniki temperatury, obsługuje do trzech pomp w tym jedną ładującą CWU (Priorytet CWU).	 3x
T-TER22	Termostat pokojowy TATAREK Smart	200 zł	Przewodowy termostat pokojowy do regulacji obiegów grzewczych na podstawie pomiaru temperatury dokonywanego wewnątrz pomieszczenia z tygodniowym programowaniem strefowym.	
RT12	RT-12 Mieszacz	501 zł	Mikroprocesorowy sterownik siłownika zaworu mieszającego. Dostępny również w wersji nadtynkowej.	 1x
RT17	RT-17 INTEGRATOR POMP	198 zł	Integrator pracy pomp służy do zintegrowania pracy jednej pompy, której sterowanie odbywa się z regulatorów obsługujących do dwóch źródeł ogrzewania (np. z kominka i pieca gazowego).	








Zasilanie awaryjne systemów grzewczych

KOD	Nazwa	Cena detaliczna netto (szt)	Opis	Zdjęcie
TZA7	A 300 WAC SINUS	806 zł	Zasilacz awaryjny o maksymalnej mocy przyłączeniowej 300W. PEŁNY SINUS . Składa się z: przetwornicy 300W, ładowarki 510A oraz układu przełączającego ze zwłoką czasową. Przykładowe zastosowanie: systemy kominkowe, kotły, systemy solarne, pompy.	
TZA6	A 500 WAC SINUS	1 095 zł	Zasilacz awaryjny o maksymalnej mocy przyłączeniowej 500W. PEŁNY SINUS . Składa się z: przetwornicy 500W, ładowarki 5-10A oraz układu przełączającego ze zwłoką czasową. Przykładowe zastosowanie: systemy kominkowe, kotły, systemy solarne, pompy.	
TZA2	SN-300	643 zł	Stabilizator napięcia o mocy 300W utrzymuje stabilne napięcie 230V. Pozwala na poprawną pracę urządzeniom wrażliwym na wahania napięcia w sieci. Dodatkowo zabezpiecza urządzenia przed nagłym wzrostem napięcia w sieci, odłączając szybko jego zasilanie.	
T-AKU01	Akumulator 65Ah/12V	917 zł	Akumulator bezobsługowy AGM 65Ah/12V, dedykowany do zasilacza awaryjnego A200WAC. Żywotność 10 lat. Czas pracy awaryjnej z akumulatora zależy od sumarycznego obciążenia i wynosi orientacyjnie dla pełnej mocy obciążenia 200W - 3,5h	
T-AKU04	Akumulator 80Ah/12V	1 102 zł	Akumulator bezobsługowy AGM 80Ah/12V, dedykowany do zasilacza awaryjnego A200WAC. Żywotność 10 lat. Czas pracy awaryjnej z akumulatora zależy od sumarycznego obciążenia i wynosi orientacyjnie dla pełnej mocy obciążenia 200W - 4,5h	
T-AKU03	Akumulator 120Ah/12V	1 433 zł	Akumulator bezobsługowy AGM 120Ah/12V, dedykowany do zasilacza awaryjnego A200WAC. Żywotność 10 lat. Czas pracy awaryjnej z akumulatora zależy od sumarycznego obciążenia i wynosi orientacyjnie dla pełnej mocy obciążenia 200W - 6,5h	








**WYSOKI KOSZT WYSYŁKI ZALEŻNY OD ODLEGŁOŚCI
NALICZANY INDYWIDUALNIE PRZEZ KURIERA !!!**









Osprzęt sewisowy

KOD	Nazwa	Cena detaliczna netto (szt)	Opis	Zdjęcie
CZUJ2	Czujnik temp. wody (0...+100°C)	87 zł	Czujnik temperatury wody (0...+100°C) dedykowany dla RT-03B	
CZUJ3	Czujnik temp. wody (0...+100°C)	87 zł	Czujnik temperatury wody (0...+100°C) dedykowany dla sterowników serii RT-08 (P,G,K,OS,SOLAR)	
CZUJ5	Czujnik temp. powietrza (0...+230°C)	87 zł	Czujnik temperatury powietrza (0...+230°C) dedykowany dla sterowników RT-03C, RT-05.	
CZUJ6	Czujnik termopara 1300°C	242 zł	Czujnik temperatury spalin (Termopara 0...+1300°C) dedykowany dla sterowników serii RT-08S, RT-08OS, RT-08OM.	
CZUJ6-G	Czujnik termopara 1300°C	245 zł	Czujnik temperatury spalin (Termopara 0...+1300°C) dedykowany dla sterowników serii RT-08S, RT-08OS, RT-08OM. Czujnik ten posiada zagiętą tuleję pomiarową do umieszczenia w trudnodostępnych miejscach pomiarowych (dedykowana do palenisk Hoxter).	
OSLONA04	Ośłona ceramiczna termopary 12	254 zł	Ośłona ceramiczna do czujnika spalin (termopary) dł.120mm, gwint M8x1.zew. Ø6, wew. Ø4	
OSLONA05	Ośłona ceramiczna termopary 19	258 zł	Ośłona ceramiczna do czujnika spalin (termopary) dł.194mm, gwint M8x1.zew. Ø6, wew. Ø4	





PRZED03	PRZEDŁUŻKA CZUJNIKA TERMOPARY	198 zł	Przedłużka przewodu czujnika termopary typ K o długości 4 m z wysokotemperaturową szybkozłączką	
CZUJ13	Czujnik drzwiczek TATAREK	238 zł	Kontaktonowy czujnik drzwiczek paleniska kominkowego TATAREK Obecnie dostępny wyłącznie w wersji z czarnym wykończeniem.	
PRZEP	Przepustnica powietrza 100 Ø	352 zł	Przepustnica zimnego powietrza o średnicy Ø 100 z serwo mechanizmem i przewodem przyłączeniowym. (Uszczelniona + 10zł)	
PRZEP1	Przepustnica powietrza 120 Ø	374 zł	Przepustnica zimnego powietrza o średnicy Ø 120 z serwo mechanizmem i przewodem przyłączeniowym. (Uszczelniona + 10zł)	
PRZEP2	Przepustnica powietrza 150 Ø	533 zł	Przepustnica zimnego powietrza o średnicy Ø 150 z serwo mechanizmem i przewodem przyłączeniowym. (Uszczelniona + 10zł)	
PRZE/AR	Przepustnica powietrza USZCZELNIONA 100 Ø Z RĘCZNYM STEROWANIEM	419 zł	Przepustnica zimnego powietrza o średnicy Ø 100 z serwo mechanizmem, przewodem przyłączeniowym, uszczelniona z ręcznym mechanizmem sterowania w momencie zaniku napięcia w sieci	
PRZE1/AR	Przepustnica powietrza USZCZELNIONA 120 Ø Z RĘCZNYM STEROWANIEM	448 zł	Przepustnica zimnego powietrza o średnicy Ø 120 z serwo mechanizmem, przewodem przyłączeniowym, uszczelniona z ręcznym mechanizmem sterowania w momencie zaniku napięcia w sieci	

PRZE2/AR	Przepustnica powietrza USZCZELNIONA 150 Ø Z RĘCZNYM STEROWANIEM	616 zł	Przepustnica zimnego powietrza o średnicy Ø 150 z serwomechanizmem, przewodem przyłączeniowym, <u>uszczelniona z ręcznym mechanizmem sterowania w momencie zaniku napięcia w sieci</u>	
PRZE3	Przepustnica powietrza DUO Ø 120	639 zł	Przepustnica DUO zimnego powietrza o średnicy Ø 120 z dwoma serwomechanizmami i przewodem przyłączeniowym. Uszczelniona z dwoma skrzydłami do regulacji powietrza pierwotnego i wtórnego. <u>Do zastosowania wyłącznie z regulatorami DUO!!!</u>	
PRZE6	Przepustnica powietrza DUO Ø 150	708 zł	Przepustnica DUO zimnego powietrza o średnicy Ø 150 z dwoma serwomechanizmami i przewodem przyłączeniowym. Uszczelniona z dwoma skrzydłami do regulacji powietrza pierwotnego i wtórnego. <u>Do zastosowania wyłącznie z regulatorami DUO!!!</u>	
RT8P-TD	Regulator RT-08 P LUX/ P LUX BUFOR TITANIUM DESIGN	738 zł	Panel sterujący regulatora RT-08 P LUX/ LUX BUFOR TITANIUM. Sam moduł wykonawczy regulatora - bez ramki, czujników i przepustnicy! Wyłącznie jako część serwisowa do zestawu z dedykowanym osprzętem. Nie ma możliwości wykorzystania z produktami innych producentów. Może funkcjonować <u>wyłącznie</u> w zestawie z dedykowanym osprzętem. Oferowany jedynie jako część serwisowa !!! Konieczne określenie modelu!	
RT8G-TD	Regulator RT-08 G/G BUFOR/G BUFOR- SOLAR	830 zł	Panel sterujący regulatora RT-08 G/ G BUFOR/ G BUFOR-SOLAR. Sam moduł wykonawczy regulatora - bez ramki, czujników i przepustnicy! Wyłącznie jako część serwisowa do zestawu z dedykowanym osprzętem. Nie ma możliwości wykorzystania z produktami innych producentów. Może funkcjonować <u>wyłącznie</u> w zestawie z dedykowanym osprzętem. Oferowany jedynie jako część serwisowa !!! Konieczne określenie modelu!	
RT8G-WH RT8G-BK	Regulator RT-08 G/G BUFOR/G BUFOR- SOLAR	902 zł	Panel sterujący regulatora RT-08 G/ G BUFOR/ G BUFOR-SOLAR w wersjach WHITE (WH) i BLACK (BK).. Sam moduł wykonawczy regulatora - bez ramki, czujników i przepustnicy! Wyłącznie jako część serwisowa do zestawu z dedykowanym osprzętem. Nie ma możliwości wykorzystania z produktami innych producentów. Może funkcjonować <u>wyłącznie</u> w zestawie z dedykowanym osprzętem. Oferowany jedynie jako część serwisowa !!! Konieczne określenie modelu!	

RT08OSX RT08OMX	Regulator RT-08 OM TITANIUM/ OS TITANIUM	783 zł	Panel sterujący regulatora RT-08 OM TITANIUM/ OS TITANIUM. Sam moduł wykonawczy regulatora - bez ramki, czujników i przepustnicy! Wyłącznie jako część serwisowa do zestawu z dedykowanym osprzętem. Nie ma możliwości wykorzystania z produktami innych producentów. Może funkcjonować wyłącznie w zestawie z dedykowanym osprzętem. Oferowany jedynie jako część serwisowa !!! Konieczne określenie modelu!	
RT08OM3-G-TD RT08OS3-G-TD	Regulator RT-08 OM GRAFIK/ OS GRAFIK/ GX	965 zł	Panel sterujący regulatora RT-08 OM GRAFIK/ OS GRAFIK/ GX. Sam moduł wykonawczy regulatora - bez ramki, czujników i przepustnicy! Wyłącznie jako część serwisowa do zestawu z dedykowanym osprzętem. Nie ma możliwości wykorzystania z produktami innych producentów. Może funkcjonować wyłącznie w zestawie z dedykowanym osprzętem. Oferowany jedynie jako część serwisowa !!! Konieczne określenie modelu!	
RT08OM3-G-WH RT08OS3-G-WH RT08OM3-G-BK RT08OS3-G-BK	Regulator RT-08 OM GRAFIK/ OS GRAFIK/ GX	1 035 zł	Panel sterujący regulatora RT-08 OM GRAFIK/ OS GRAFIK/ GX w wersjach WHITE (WH) i BLACK (BK). Sam moduł wykonawczy regulatora - bez ramki, czujników i przepustnicy! Wyłącznie jako część serwisowa do zestawu z dedykowanym osprzętem. Nie ma możliwości wykorzystania z produktami innych producentów. Może funkcjonować wyłącznie w zestawie z dedykowanym osprzętem. Oferowany jedynie jako część serwisowa !!! Konieczne określenie modelu!	
RAMK-01	Ramka osłonowa	63 zł	Ramka osłonowa dla sterowników w wersji standard (biała lub kremowa)	
RAMKA-TD	Ramka osłonowa TITANIUM Design	132 zł	Ramka osłonowa dla sterowników w wersji TITANIUM design	
RAMKA-WH	Ramka osłonowa WHITE Design	149 zł	Ramka osłonowa dla sterowników w wersji WHITE DESIGN	
RAMKA-BK	Ramka osłonowa BLACK Design	150 zł	Ramka osłonowa dla sterowników w wersji BLACK DESIGN	

RAMKA-TDP	Ramka osłonowa TITANIUM Design	94 zł	Ramka osłonowa dla sterowników w wersji RT-10 TITANIUM design	
PUSZKA	Puszka nadtynkowa	63 zł	Puszka nadtynkowa dla sterowników w wersji standard (biała lub kremowa)	
PUSZK	Puszka podtynkowa	67 zł	Puszka podtynkowa podwójna do regulatorów przeznaczonych do zabudowy podtynkowej	
PUSZKG	Puszka podtynkowa GŁĘBOKA	74 zł	Puszka podtynkowa podwójna do wybranych modeli regulatorów przeznaczonych do zabudowy podtynkowej (RT-08 G, OS GRAFIK,OM GRAFIK...)	
GŁO	Głowica osłonowa	70 zł	Głowica osłonowa czujnika temperatury wody płaszcza wodnego kominka, kotła, zbiornika CWU lub buforowego. Gwint 1/2 cala	
SIŁOWNIK01	Siłownik klapy kominowej, trójnika Moritz'a	784 zł	Siłownik ze sprężyną powrotną 230V AC, Zamkn./Otw. BELIMO TF230	
T-ZESTAW01	Zestaw montażowy siłownika TF230	350 zł	Zestaw montażowy do łączenia klapy kominowej z siłownikiem TF230 Do montażu płaskiego oraz bocznego (ZG-TF1)	
CZUJ09	Detektor czadu GAZEX	472 zł	Detektor stężenia CO GAZEX, to czujnik CO z sygnałem zwrotnym- dedykowany do współpracy z regulatorami TATAREK, przeznaczonymi do obsługi palenisk powietrznych z linii RT-08 OS, OS GRAFIK, OM i SAC.	

STEROWNIKI DO KOTŁÓW CO NA PALIWA STAŁE (do wyczerpania stanów magazynowych)

KOD	Nazwa	Cena detaliczna netto (szt)	Opis	Zdjęcie
RT1B	RT-01B PID "ANIA"	668 zł	Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotłów na paliwa stałe. Posiada dwa czujniki temperatury, obsługuje pompy CO i CWU (priorytet CWU) oraz wentylator. Algorytm PID. Zabezpieczenie STB. Wyjście na termostat pokojowy. Moc max. 800W.	 2x
RT2B	RT-02B PID "ANETA"		MODEL WYPRZEDANY	 2x
RT4B	RT-04B PID "ADAŚ"	524 zł	Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotłów na paliwa stałe. Posiada jeden czujnik temperatury, obsługuje jedną pompę i wentylator. Algorytm PID. Zabezpieczenie STB. Moc max. 580W.	 1x
RT4C	RT-04C PID		MODEL WYPRZEDANY	 1x
RT9	RT-09 DUO PID	1 089 zł	Regulator do kotłów z podajnikiem ślimakowym. Dwa czujniki temperatury, obsługa pomp CO i CWU (priorytet CWU) oraz wentylatora. Strefy czasowe. Algorytm PID. Termostaty bezpieczeństwa STB oraz podajnika. Wyjście na termostat pokojowy. Moc max. 1260W.	