

**NATYCHMIASTOWE  
DZIAŁANIE**



**PROSTY W UŻYCIU**



**PRZYJAZNY DLA  
ŚRODOWISKA**



# Impregnat do kostki brukowej „mokra kostka”

# fedda

Impregnat do kostki brukowej. Roztwór silanu i siloksanu  
w rozpuszczalniku organicznym

## Przeznaczenie:

Preparat do impregnacji kostki brukowej i powierzchni betonowych.

## Korzyści:

Impregnat trwale chroni przed wpływem warunków atmosferycznych zarówno nowe, jak i stare produkty betonowe. Zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci w podłoże, ograniczając rozwój glonów i porostów. Wytwarza trwałą, wysokoodporną warstwę na zabezpieczonych powierzchniach kostki brukowej i powierzchniach betonowych. Ogranicza powstawanie wykwitów solnych na zabezpieczonych powierzchniach. Uwydatnia i ożywia kolor dając efekt tzw. „mokrej kostki”.

## Sposób użycia:

Podłoże powinno być czyste, suche, dobrze odtłuszczone i stabilne. Preparat наносimy za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Zalecane jest wykonanie dwukrotnego malowania w krótkich odstępach czasu, dopóki pierwsza warstwa jest wilgotna. Temp. nakładania od +5 do +30°C. Do momentu wyschnięcia należy chronić impregnowane powierzchnie przed opadami atmosferycznymi uszkodzeniami mechanicznymi. Powierzchnie betonowe można impregnować po 28 dniach od wylania. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić testy sprawdzające działanie preparatu na podłoże.

## Wydajność:

W zależności od chłonności kostki z 1l preparatu można zaimpregnować od 6 do 10m<sup>2</sup> przy jednokrotnej impregnacji.

## BHP:

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą charakterystyki. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia zamknięte dobrze wentylować. Używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów oraz odzieży ochronnej. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania oparów produktu. Zachować ostrożność jak przy pracach z rozpuszczalnikami palnymi.

## Magazynowanie:

Przechowywać oraz używać w temp. od +5 do +30 °C

## Przedstawiciele handlowi:

1. woj. mazowieckie, łódzkie, podlaskie;  
tel. 601 320 226
2. woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie;  
tel. 501 457 231
3. woj. opolskie, śląskie;  
tel. 609 800 335
4. woj. dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie;  
tel. 609 800 334
5. woj. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie;  
tel. 601 320 229
6. woj. warmińsko-mazurskie;  
tel. 601 320 228



Ważność produktu 2 lata.

**Opakowania: 1l i 5l**

pomoc techniczna  
**tel. 601 320 228**



Wyprodukowano w UE dla  
**Onduline Materiały Budowlane Sp. z o.o.**  
ul. Kołobrzeska 8, 02-923 Warszawa  
tel. +48 22 651 85 08  
[www.onduline.com.pl](http://www.onduline.com.pl)

**Onduline®**