FRONTROCK MAX E

PRODUKT

Dwugęstościowe płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS).

ZASTOSOWANIE

Niepalna dwugęstościowa płyta termoizolacyjna ze skalnej wełny mineralnej w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS) do izolacji ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych i prefabrykowanych, stropów piwnicznych, nad garażami oraz przejazdami.

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar	Opis
Współczynnik przewodzenia ciepła:	
- deklarowany	λ_D = 0,036 W/mK
- obliczeniowy	λ_{obl} = 0,037 W/mK
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym	0,90 kN/m³
Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób
Kod wyrobu	MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
Polska Norma	PN-EN 13162:2009
Certyfikat Zgodności CE	1390-CPD-0255/10/P
	1390-CPD-0256/10/P
EC Deklaracja Zgodności	Nr CIG 00090/10
Atest higieniczny	HK/B/0439/01/2011

Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Opór cieplny R_D [m²•K/W]	Ilość płyt w paczce [szt.]	Ilość m² w paczce [m²]	Ilość paczek na palecie [szt.]	Ilość m² na palecie [m²]
1000	600	80	2,2	3	1,8	20	36
1000	600	100	2,75	3	1,8	16	28,8
1000	600	120	3,3	3	1,8	12	21,6
1000	600	140	3,9	2	1,2	16	19,2
1000	600	150	4,15	2	1,2	16	19,2
1000	600	160	4,4	2	1,2	12	14,4
1000	600	180	5	2	1,2	12	14,4
1000	600	200	5,55	2	1,2	12	14,4

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.