



Załącznik nr 1 do deklaracji zgodności WE nr 16/2012

Producent:
Zakład produkcyjny:

STYRMANN Sp. z o.o. 00-801 Warszawa, Chmielna 100
STYRMANN Sp. z o.o. 05-085 Kampinos, Gawartowa Wola 32

PLYTY STYROPIANOWE

Według normy PN-EN 13163:2009

WE
12

EPS T2-L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Odmiana

EPS S 033 GRAFIT-
STYR

Dekl. wsp. przewod. ciepła [W/mK] $\lambda_0 \leq$

0,033 [W/mK]

Norma

PN EN-13163:2009

Klasa reakcji na ogień

E

Szerokość płyt [mm]

500

Długość płyt [mm]

1 000

PLYTY GŁADKIE

Grubość [mm]	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	150	160	180	200
Deklar. opór cieplny R_0 [m ² K/W]	0,303	0,606	0,909	1,212	1,515	1,818	2,121	2,424	3,030	3,636	4,242	4,545	4,848	5,454	6,060
Liczba płyt w paczce [szt]	60	30	20	15	12	10	8	7	6	5	4	4	3	3	3
Powierzchnia krycia [m ²]	30,00	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50
Objętość paczki [m ³]	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,30	0,30	0,28	0,30	0,24	0,27	0,30

PLYTY FREZOWANE

Grubość [mm]	50	60	70	80	100	120	140	150	160	180	200
Deklar. opór cieplny R_0 [m ² K/W]	1,515	1,818	2,121	2,424	3,030	3,626	4,242	4,545	4,848	5,454	6,060
Liczba płyt w paczce [szt]	12	10	8	7	6	5	4	4	3	3	3
Powierzchnia krycia [m ²]	5,70	4,75	3,80	3,33	2,85	2,38	1,90	1,90	1,43	1,43	1,43
Objętość paczki [m ³]	0,285	0,285	0,266	0,266	0,285	0,285	0,266	0,285	0,228	0,257	0,285

Gawartowa Wola, dnia 2 stycznia 2012 roku.

DYREKTOR

(Dyrektor)
Maciej Zawisłak