

Siplast Dach®

Szybka Izolacja SBS



Edycja 03/2011

Przeznaczenie:

Siplast Dach® Szybka Izolacja SBS to płynna kauczukowa membrana SBS z dodatkiem bitumu do konserwacji asfaltowych pokryć dachowych. Doskonała przyczepność oraz szybki czas schnięcia pozwalają na użycie preparatu na powierzchniach dachów płaskich oraz dachów stromych.

Zakres stosowania:

- do wykonywania bezspoinowych pokryć bitumicznych,
- do konserwacji i renowacji bitumicznych dachów płaskich i stromych w spójnym układzie technologicznym Szybkiej SBS z dekoracyjną powłoką płynnego aluminium Silver Primer® Szybki Lakier SBS.

Sposób stosowania:

Podłoże powinno być czyste i suche – należy usunąć wszystkie elementy zmniejszające przyczepność. Wszelkie większe pęknięcia, ubytki i nierówności w pokryciu bitumicznym należy obowiązowo wypełnić Siplast Szpachla® Szybka Izolacja SBS. Przed malowaniem trzeba dokładnie wymieszać zawartość opakowania – okresowo mieszać także podczas aplikacji. Siplast Dach® Szybka Izolacja SBS należy nanosić na zimno równomiernie na całej powierzchni za pomocą grubego pędzla lub szczotki dekarckiej **POJEDYNCZĄ CIENKĄ WARSTWĄ**. Optymalna temperatura aplikacji to +5°C +20°C. W przypadku stosowania posypki mineralnej jako warstwy wierzchniej zaleca się położenie jeszcze jednej warstwy kauczukowej membrany, po całkowitym wyschnięciu i odparowaniu rozpuszczalnika z warstwy pierwszej – posypkę należy nakładać w momencie smarowania. Nie stosować w czasie opadów atmosferycznych czy też mgły. Nie rozcieńczać i nie podgrzewać produktu.

Przy stosowaniu w temperaturach poniżej 5°C zaleca się wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na około 24 h przed rozpoczęciem robót. Należy unikać wyższych temperatur i silnego nasłonecznienia. W celu ułatwienia pracy zaleca się w trakcie użycia przelewać wymieszaną zawartość do mniejszych pojemników. Pozostawienie otwartego pojemnika może skutkować zgęstnieniem produktu, a przez to znacznym zwiększeniem zużycia.

ICOPAL zaleca systemowe rozwiązanie konserwacji i renowacji pokryć bitumicznych za pomocą Siplast Dach® Szybka Izolacja SBS i Silver Primer® Szybki Lakier SBS z 6-letnią Imienną Gwarancją Jakości.



Magazynowanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia.

Wydajność:

Ok. 0,4 kg/m² dla jednej cienkiej warstwy w zależności od stanu i rodzaju podłoża oraz temperatury aplikacji.

Informacje praktyczne:

- ilość w opakowaniu: 20 kg,
- okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji,
- gwarancja: 3-6 lat w zależności od zastosowanego układu technologicznego Icopal: www.gwarancje.icopal.pl,
- zachowuje swoje właściwości w niskich temperaturach, jest elastyczna do temperatury -15°C,
- nie zmienia konsystencji pod wpływem temperatury, wykazuje brak spływności nawet przy +90°C.

Dokumenty odniesienia:

PN-B-24620:1998 + PN-B24620:1998/Az1:2004
Deklaracja Zgodności nr 3/B/2008
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0394/01/2008

ICOPAL S.A.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola
www.siplast.icopal.pl
www.fundament.icopal.pl
www.gwarancje.icopal.pl
www.icopal.pl

Dział Handlowy w Zduńskiej Woli
tel.: +48 43 823 41 11
fax: +48 43 823 40 25
zamówienia fax: +48 43 823 73 50
marketing.pl@icopal.com

Biuro Handlowe w Warszawie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B
02-366 Warszawa

