



PL 95-010 Stryków, Tymianka 99
tel.: +48 42 206 80 70
fax: +48 42 206 80 79
e-mail: info@bafesto.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 15-6187/2015/5

1. Producent

Bafesto Sp. z o.o., Tymianka 99, 95-010 Stryków

Zakład produkcyjny: GEBRÜDER JAEGER GmbH, Otto-Hahn-Str. 7, Wuppertal, Niemcy

2. Nazwa wyrobu:

Taśma uszczelniająca o nazwie handlowej ATLAS HYDROBAND 3G w szerokościach 125 mm, 250 mm, 400mm oraz elementy uzupełniające o nazwach: pierścień ścienny, pierścień podłogowy, narożnik wewnętrzny, narożnik zewnętrzny.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 22.21.42.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Taśma uszczelniająca ATLAS HYDROBAND 3G oraz elementy uzupełniające: pierścień ścienny, pierścień podłogowy, narożnik wewnętrzny, narożnik zewnętrzny przeznaczone są do zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie oraz do zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych za wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych podczas wykonywania powłokowych izolacji wodoszczelnych wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania przedmiotowych wyrobów podane są w Karcie Technicznej.

5. Specyfikacja techniczna:

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6187/2010 + Aneksy nr 1, 2, 3, 4 i 5

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Taśmy:

Grubość całkowita, nie mniejsza niż, mm	0,66 ± 0,09
Szerokość, nie mniejsza niż, mm:	
– części powleczonej	80 ± 3
– całkowita	80 ± 3
Masa powierzchniowa, nie mniejsza niż, g/m ² :	
- całkowita	360 ± 75
- powłoki uszczelniającej	280 ± 75
Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15 MPa w czasie 24 h	brak przecieków
Kolor	Orange 602

Elementy uzupełniające.

Poz.	Właściwości	Wymagania			
		mankiet podłoga	mankiet ściana	narożnik zewnętrzny	narożnik wewnętrzny
1	2	3	4	5	6
1.	Wygląd zewnętrzny	wg p 1, brak uszkodzeń zewnętrznych ani pofalowań krawędzi			
2.	Długość, nie mniejsza niż, mm: - całego elementu - mierzona wzdłuż krawędzi podstawy - mierzona wzdłuż górnej krawędzi	350 ± 2	100 ± 2	200 ± 3 140 ± 3	80 ± 3 140 ± 3
3.	Szerokość, nie mniejsza niż, mm - całego elementu - pasa z powłoką	350 ± 2	100 ± 2	120 ± 3 70 ± 2 ^{*)} , 120 ± 2 ^{**)}	120 ± 3 70 ± 2 ^{*)} , 120 ± 2 ^{**)}



PL 95-010 Stryków, Tymianka 99
tel.: +48 42 206 80 70
fax: +48 42 206 80 79
e-mail: info@bafesto.pl

7. Ocena zgodności

Nazwa i adres notyfikowanej jednostki certyfikującej:

Zakład Certyfikacji Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa.

Numer i data certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji: ITB-0474/Z z dn. 01.07.2015 r.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Stryków, 02.07.2015 r.

z up. GEBRUDER JAEGER GmbH

BAFESTO Sp. z o.o.
DYREKTOR HANDLOWY
Tomasz Stola